

DML0045v2
1. Technická charakteristika

Pletená ucpávka z přírodní bavlny impregnovaná lojem a grafitovou disperzí.

2. Rozměry

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozměry zářky	mm	3 a 0 80

3. Mechanické vlastnosti

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	
Min. teplota použití	°C	- 20	
Max. teplota použití	°C	+ 100	
Ústřední tlak	bar	ventil	40
		píst	10
		erpadlo	30
Ústřední rychlost	m.s ⁻¹	píst	8
		erpadlo	8
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,1	
Chemická odolnost	pH	6 - 9	

4. Základní chemická odolnost

Dobrá	Střední
kyseliny slabé	aminy, nitrily
neutrální roztoky	brusná média
pára	kyseliny středně koncentrované
plyny inertní	oleje minerální
potraviny	rozpuštěná
voda	čerstvé uhlovodíky
	zásady středně
	čisticí

5. Doporučená aplikace

Vzájemně použitelná ucpávka pro všechna odvětví průmyslu. Vhodná pro čerpání vody, olej, kapalných paliv, mazadel, neutrálních roztoků.